

+30



+5

+5

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 110 PE-PN10 |  |
|--|-------------|--|

[illegible]

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 8.70 | 6.20 | 60.7 | 6.97 | 31.7 |
|------|------|------|------|------|

|  |      |       |       |       |  |
|--|------|-------|-------|-------|--|
|  | 7.50 | 14.45 | 26.26 | 54.75 |  |
|--|------|-------|-------|-------|--|

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Asennusaluista 150 mm | Asennusaluista 150 mm | Asennusaluista 150 mm |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| asennusalusta 150 mm | asennusväline        | asennusväline        |
| suojaputki           | asennusalusta 150 mm | asennusalusta 150 mm |

|   |                 |   |   |   |  |  |
|---|-----------------|---|---|---|--|--|
|   | Identifizierung |   |   |   |  |  |
| A | B               | A | B | C |  |  |

Kevennys 350 mm

[illegible]

|      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 4.68 | 14.96 | 15.77 | 19.90 | 10.22 | 19.92 | 2.95 | 26.90 | 20.44 | 20.94 | 2.79 | 29.94 | 68.31 | 27.81 | 10.1 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.020 | S=150 | 0.080 | S=400 | 0.030 | S=500 | 0.070 | S=600 | 0.025 | S=600 | 0.060 | S=600 | 0.010 | S=400 | 0.080 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

[illegible][illegible]

| Age Group | 2000 | 2010 | 2020 |
|-----------|------|------|------|
| 0-14      | ~100 | ~150 | ~200 |
| 15-64     | ~150 | ~140 | ~130 |
| 65+       | ~100 | ~120 | ~150 |

|      |    |   |   |    |      |
|------|----|---|---|----|------|
| 16   | 3  | 5 | 9 | 14 | 7    |
| 71   | 31 |   |   |    |      |
| R=10 |    |   |   |    | R=10 |

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 39. | 50. | 72. | 81. | 25. | 37. | 48. | 59. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|  |      |  |  |
|--|------|--|--|
|  | R=30 |  |  |
|--|------|--|--|

|      |      |
|------|------|
| 0.02 | R=10 |
|------|------|

$\alpha = \alpha_V = 0.03$ 
 $1\%/2m^4 = 10.65$ 
 $1\%/2m$ 
 $\alpha = \alpha_V = 0.03$

### Rakennetyyppi B

Päällyste, AB16 40 mm  
Päällyste, ABK22 50 mm  
Kantava kerros, KaM 0/32 200 mm  
Jakava kerros, KaM 0/90 750 mm  
Suodatinkangas N3 + geovahvisteverkko 30/30 kN/m (tai yhdistelmätuote)

Kulutuserros, KaM 0/16 100 mm  
Kantava kerros, KaM 0/32 200 mm  
Jakava kerros, KaM 0/90 700 mm  
Sundatinkanoas N3 + seonahvisteverkko 30/30 kN/m (tai yhdistelmätuote)

[illegible]